

# 無燃焼型温水高压洗浄機

温水高压洗浄機  
モーター式  
3.7kW 200V

## すちーむ君Ⅱ CH1512M

既設蒸気を熱源にして温水を作ります。



〈仕様〉

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 型 式         | CH1512M(ケイリ-ホット)      |
| 吐 出 圧 力     | 15MPa                 |
| 吐 出 量       | 12ℓ/min               |
| 温 水 温 度     | 100℃                  |
| モ ー タ ー     | 三相200V 3.7kW          |
| 定 格 電 流     | 50Hz:15.6A,60Hz:14.4A |
| 過 電 流 保 護   | サーマルリレー式              |
| ポ ン プ 型 式   | NMT1820R(HAWK)        |
| ポ ン プ 方 式   | 三連プランジャー              |
| 動 力 駆 動     | Vベルト(低速運転)            |
| 調 圧 装 置     | 背圧アンローダー-VB3          |
| 吐 出 口       | カプラSUS3TSF            |
| 給 水 口       | 黄銅G1/2M               |
| 給 水 方 式     | 水道直結                  |
| 必 要 水 道 量   | 15ℓ/min(0.15MPa)以上    |
| 温 度 調 整     | 減圧弁 GD45              |
| 蒸 気 接 続 口   | SUS G1/2M             |
| 蒸 気 供 給 方 法 | 既設蒸気配管より専用ホ-スにて       |
| 蒸 気 供 給 圧 力 | 0.3~0.9MPa            |
| 蒸 気 量 消 費 量 | 140kg/H(0.4MPa)以上     |
| ケ ー シ ン グ   | オールステンレス              |
| 外 観 寸 法     | 1020L×566W×890H       |
| 本 体 重 量     | 160kg                 |

### 〈食品工場や化学プラントに〉

- 排ガス・燃料臭が全く無いので超衛生的
- スチームトラップ制御により、蒸気エネルギーロスが最小限になります。
- 90度以上で安定している為、殺菌効果大
- 高压熱湯で洗浄、低压熱湯で殺菌がワンタッチで切替え可能
- 洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全

〈標準セット構成(10標)〉

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 本体部一式 | 給水ホ-ス5m付<br>蒸気ホ-ス12S×2m(両側U1/2) |
| 吐出ホ-ス | 9HH×10m(カブラ式)                   |
| 洗浄ガン  | 3P-P22-LH9                      |
| 洗浄ノズル | FAロングノズル035                     |

ご希望により実演可能です。

お問い合わせは・・・