

# 貯湯式温水高压洗浄機

温水高压洗浄機  
モーター式  
2.2kW 200V

# PH80P

省エネ型、ステンレスボイラー搭載、安定した温水を供給可能



## 〈各種工場や建設現場に〉

- 食品工場・水産工場の設備の洗浄・殺菌
- 車両や工場の機械油脂洗浄
- 建設現場の各種洗浄
- 寒冷地での融雪作業、  
車両に付着した融雪剤落として
- 最高温度80度で安定しているので、  
作業効率UP
- 高効率密閉型ステンレスボイラー採用  
燃焼効率UPにより、低燃費・クリーン排気
- 高耐久の三連セラミックプランジャー  
ポンプ採用

〈10標セット構成〉

本体部一式	給水ホース5m
吐出ホース	9M×10m(3TP-U)
洗浄ガン	3/8-P22S-LH9
ノズル	扇形15°ノズル

## 〈仕様〉

型式	PH80P	
吐出圧力	8MPa	
吐出量	14ℓ/min	
温水温度	常温～80℃	
モーター	三相200V 2.2kW IE3	
定格電流	50Hz:9.0A, 60Hz:8.6A	
過電流保護	サーマルリレー式	
ポンプ型式	NMT2120	
ポンプ方式	三連プランジャー	
動力駆動	Vベルト	
調圧装置	背圧アンローダーVR54	
吐出口	SUSカップソケット3T5F	
給水口	黄銅G1/2M	
給水方式	水道直結	
ボイラー	貯湯式	密閉型多管式ボイラー
	使用燃料	白灯油
	燃料ポンプ	電磁ポンプ200V
	燃焼方式	ショートフレーム燃焼方式
	燃料圧力	約0.7～0.8MPa
	燃料タンク容量	20L
	燃料消費量	5ℓ/h(連続運転約4時間)
パーナーコントロール	炎感知装置、空焚き防止	
安全弁	作動圧力:0.09MPa	
外観寸法	600L×950W×809H	
本体重量	160kg	

お問合せは・・・