

超高压で微小細部の剥離洗浄に!!

# ペンジェットクリーナー PJ5002

ペンで文字を書くように作業が可能です。



〈仕様〉

型式	PJ5002
圧力	50MPa
水量	2ℓ/min
ポンプ	三連プランジャー
入力電圧	三相200V 50/60Hz
モーター	2.2kW 6P 全閉外扇
標準定格電流	10A
電源コード	キャブタイプ2SQ×5m(丸端子)
圧力制御	調圧弁方式
給水方式	水道直結 リザーブタンク式
吸水口	G1/2M
吐出口	G1/4M
圧力計	付(70MPa)
標準ノズル径	φ0.3
外観寸法	555L×505W×750H
本体重量	113kg

〈標準セット構成〉

- 本体一式(水道ホース5m付)
  - フットペダル(水のON・OFF/ケーブル10m)
  - 高圧ホース 5J×10m
  - ペン型ノズル(直噴タングステンノズル付)
- 〈オプション〉
- ・ 扇型20° タングステンノズル

フットペダルのケーブル長は10mです。

## 《ペンを持つ要領で洗浄作業》

- ◎ 複雑で小型のゴム・樹脂・アルミ金型等の付着物の剥離作業に最適。
- ◎ 安全性確保のため、水のON・OFFはモーターに連動したフットペダルにて行います。
- ◎ キャビテーション効果により金属面の塗膜剥離作業にも適します。
- ◎ 本体は小型キャスター付で移動が楽にできます。

### 〈用途〉

- 複雑小型の金型ハツリ洗浄
- 少量塗膜の剥離
- 金属加工後のバリ取り作業

お問い合わせは・・・