

画期的新技術

無燃焼型温水高压洗浄機

温水高压洗浄機
モーター式
3.7kW 200V

すちーむ君Ⅱ CH1512MP

既設蒸気を熱源にして温水を作ります。



〈仕様〉

型 式	CH1512MP(ケルソ-ホット)
吐 出 圧 力	15MPa
吐 出 量	12ℓ/min
温 水 温 度	100℃
モ ー タ ー	三相200V 3.7kW
定 格 電 流	50Hz:15.6A,60Hz:14.4A
過 電 流 保 護	サーマルリレー式
ポ ン プ 型 式	NMT1820R(HAWK)
ポ ン プ 方 式	三連プランジャー
動 力 駆 動	Vベルト(低速運転)
調 圧 装 置	背圧アンローダーVB3
吐 出 口	カプラSUS3TSF
給 水 口	黄銅G1/2M
給 水 方 式	水道直結
必 要 水 道 量	15ℓ/min(0.15MPa)以上
温 度 調 整	減圧弁 GD45
蒸 気 接 続 口	SUS G1/2M
蒸 気 供 給 方 法	既設蒸気配管より専用ホースにて
蒸 気 供 給 圧 力	0.3~0.9MPa
蒸 気 量 消 費 量	140kg/H(0.4MPa)以上
ケ ー シ ン グ	オールステンレス
外 観 寸 法	1020L×566W×890H
本 体 重 量	163kg

〈安全かつ完全クリーンな温水洗浄機〉

- 排ガス・燃料臭が全く無いので超衛生的
- スチームトラップ制御により、蒸気エネルギーロスが最小限になります。
- 90度以上で安定している為、殺菌効果大
- 高压熱湯で洗浄、低压熱湯で殺菌がワンタッチで切替え可能
- 洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全
- 食品工場や化学プラントで活躍。

〈標準セット構成(10標)〉

本体部一式	給水ホース5m付 蒸気ホース12S×2m(両側U1/2)
吐出ホース	9HH×10m(カプラ式)
洗浄ガン	3P-P22-LH9
洗浄ノズル	FAロングノズル035

YouTubeで実演映像が見られます
「フルテック すちーむ君Ⅱ」
で検索してください。



配布用実演CDもございます。

flutech

お問い合わせは…