

画期的な軽量・コンパクトを実現！！

ガソリン防音型
高圧洗浄機

GBX1513

大型燃料タンクで長時間の連続運転が可能！！



〈仕様〉

型式	GBX1513
吐出圧力	15MPa
最大吐出水量	13.0L/min
エンジン	三菱 GB181LN
馬力	定格4.7PS (最大6.3PS)
始動方法	リコイルスタート
燃料	無鉛ガソリン
オイルセンサー	付
燃料タンク	8.5L (連続5h運転)
ポンプ	3525G (1800rpm)
ポンプ方式	三連セラミックプランジャー
駆動方式	ホロー直結
調圧方式	背圧式アンローダーVR54
初期エア抜	自動エア抜弁
バキューム力	2.0mH ₂ O
給水方式	吸水余水方式
外観寸法	517L×433W×523H
本体重量	46kg

〈使い易さを追求した最新型〉

- ◎ 小型軽量の防音型ですが、オーバーヒート対策仕様です。
- ◎ オイルセンサー付エンジンの為、オイル切れによる焼付トラブルがありません。
- ◎ 大開口扉により、メンテナンス性が大幅向上。
- ◎ 本体走行防止のストッパー付です。
- ◎ 軽量化の為、リコイルスターター専用です。(セル付に比べ、約6.5kg軽量です)
- ◎ ポンプ内への小石等の侵入を防止する吸水口フィルター装着です。

(新しいガンノズルの接続方式)



標準ランス・ノズルをガンに取付



ショートガン仕様

〈標準セット構成〉(「30D標」の場合)

	30D標
本体一式	吸余水ホース(1/2+3/8) 3m 吸水フィルター
洗浄ガン	3P-PF25-TE2S
ランス	LC-4又はLC-7 (2EP付)
ノズル	クイックノズル15040EP
高圧ホース	9M×30m(3Tカプラ付)
ホースドラム	3/8RD

お問合せは・・・