

# ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GF2015

flutech

圧力重視でケレン・ハツリも可能な強力型  
強力パワーで広範囲に活躍



## 特長

- 高性能ホロー直結ポンプを採用
- 吸水口フィルターにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- 移動防止の簡易ストッパー付

## 標準仕様

型式	GF2015
吐出圧力	20MPa
最大吐出量	15 ℓ /min
エンジン	GB300PN(三菱)
排気量	296cm <sup>3</sup> (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	5.5kW(7.5PS)
最大出力	7.3kW(10PS)
燃料タンク	6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	FWS2-3530G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
調圧方式	背圧式アンローダー(VR56)
外観寸法	690L×590W×653H
重量	58kg

## 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルター、吸水フィルター-3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	9H×10m	9H×20m	9H×30m	9H×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4 または LC-7			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+  
おもしフィルター+  
吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム  
(セット30Dのみ)



洗浄ノズル




ランス



洗浄ガン

## オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:0586-52-7311 FAX:0586-52-7312

大阪営業所 TEL:072-339-7314 FAX:072-339-7315

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは