

# 重機の泥土洗淨・解体防塵・洗管作業に!

ガソリンエンジン式  
高圧洗淨機

# GF560

多水量タイプ・タービンガンを標準装備



〈仕様〉

型式	GF560
最大圧力	5.0MPa
吸水量	60ℓ/min
ポンプ	MS615(マルヤマ)
ポンプ構造	三連ユニフロー式
駆動方式	ベルト掛
給水方式	吸水・余水方式
ポンプ吸入力	4.5mH <sub>2</sub> O
調圧方式	調圧弁
エンジン	GB300LN(三菱)
出力(馬力)	定格7.5PS最大10.0PS
始動方式	リコイルスタート式
オイルセンサー	無
燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク	6.0L(連続4.6h)
寸法(mm)	708L×634W×712H
重量	89kg

## 軽便型で最大水量の能力を発揮

- ◎ 吸水力4.5mと高揚程ポンプを採用。
- ◎ ゴミに強く、低圧・多水量のポンプとして、ユニフロー式を採用。
- ◎ タービンガンを標準装備し、直噴・拡散の切替がグリップ操作で可能。
- ◎ 移動しやすい4輪型で簡易ストッパー付。
- ◎ 一点吊が可能。
- ◎ ホースドラムの搭載移動が可能。

〈標準セット構成〉

	20標	30L標
本体一式	吸水(1")余水(3/4)ホース3m フィルター(#32)	
洗淨ガン	タービンガン4P-T60(3.5)	
高圧ホース (カプラ付)	16LB×20m	16LB×30m
ホースドラム	オプション	1/2HLV

お問い合わせは・・・