

最適な圧力・水量バランスの高圧洗浄機

ガソリン
エンジン式

GF730

重機泥土洗浄・解体防塵・洗管作業等多彩な用途



低回転(1800rpm)の耐久型

- ◎ 吸水口フィルターにより、ポンプ内への異物侵入を防止します。
- ◎ 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式です。
- ◎ 初期エア抜きは、シンプルで故障のないボールコック式としました。
- ◎ 本体固定の簡易ストッパー付です。
- ◎ 高いコストパフォーマンス品です。

《仕様》

型式	GF730
吐出圧力	7.0MPa
最大吐出量	30ℓ/min
エンジン	GB290LN(三菱)
始動方式	リコイルスタート式
馬力(PS)	定格6.0PS/最大8.0PS
燃料タンク	6.0ℓ(連続3.0h)
燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3HP60B(マルヤマ)
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
吸水揚程	3.0mH ₂ O
調圧方式	背圧式アンローダー-VB5a
寸法(mm)	690L×590W×653H
重量	70kg

《標準セット構成》

	20標	30D標
本体一式	吸水(3/4)余水(1/2)ホース3m (ツインホース)フィルター(#32)	
洗浄ガン	4P-PF25-3S+LC-4またはLC-7	
ノズル	扇型15°	
高圧ホース	12M×20m	12M×30m
ホースドラム	オプション	1/2HD

お問い合わせは・・・

重機の泥土洗浄・解体防塵・洗管作業に！

ガソリンエンジン式
高圧洗浄機

1021GF



低速回転(1800rpm)の耐久型

- 高性能最新型ホロー直結ポンプを採用しました。
- 吸水口フィルターにより、ポンプ内への異物侵入を防止します。
- 高圧ホース・ガンは、ワンタッチカプラ式です。
- 初期エア抜きは、シンプルで故障のないボールコック式としました。
- 本体固定のワンタッチロック付です。
- 5インチビッグフィルター(オプション)の取付が可能です。

仕様

型式	1021GF-a
吐出圧力	10MPa
最大吐出量	21L/min
エンジン	ロビンEH25B
始動方式	リコイルスタート
馬力	定格6.4ps(最大8.5ps)
燃料タンク	6.0ℓ(連続3.0H)
燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	5030G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
吸水揚程	2.7mH ₂ O
調圧方式	背圧式アンローダー(MV540)
外観寸法	650L×490W×635H
本体重量	49kg

標準セット構成

	20標	30D標
洗浄ガン	3P-PF25-3S	
ランス	LC-4またはLC-7	
ノズル	1/8NB1599	
高圧ホース (カプラ付)	9M20m	9M30m
ドラム	オプション	3/8HD

※オイルセンサー・スローダウンがオプションにて取付可能です。

お問い合わせは・・・