

移動自在 超軽量コンプレッサー

AC100V
モーター式

JWA30a

手軽に活用! 現場でのタッチアップ用として最適!!

〈仕様〉

型式	JWA30a
出力	0.8kW
エア量	150ℓ/min
エア吐出口	G1/4(オス)
騒音値	55dB
回転数	1680rpm
タンク容量	30ℓ
最大圧力	0.8MPa
寸法(cm)	59L×31W×54H
重量	16kg



キャリータンク AAT-30



タンク容量 30ℓ
常用耐圧 0.8MPa

- コンプレッサーに接続してサブタンクとして使用できます。
- エアーを閉じ込めた状態で移動でき、空気入れ等にも使用できます。
- 圧力計と、0.8MPaの安全弁付です。
- アルミ製で、4kgと軽量です。
- 付属品
 - ・補助エアーホース
φ7×2m(両端1/4PFスイベル)
 - ・空気入用ホース 0.5m

〈静音・オイルフリー型〉

- ◎ 圧力スイッチ方式により、モーターは自動ON・OFFします。
- ◎ 無給油式でオイル給油交換が不要!! クリーンなエアーを供給します。
- ◎ レギュレーター付で、エアー圧力の調整が可能です。
- ◎ アルミタンクの採用で16kgの軽量型。

お問い合わせは・・・