

# 貯湯式温水高圧洗浄機

モーター式  
200V 2.2kW

# PH80H

省エネ型、ステンレスボイラー搭載、安定した温水供給が可能



<仕様>

型 式	PH80H	
吐 出 圧 力	8MPa	
吐 出 量	14ℓ/min	
温 水 温 度	常温～80℃	
モ ー タ ー	三相200V 2.2kW	
定 格 電 流	50Hz:9.8A, 60Hz:8.8A	
過 電 流 保 護	サーマルリレー式	
ポ ン プ 型 式	NMT2120	
ポ ン プ 方 式	三連プランジャー	
動 力 駆 動	Vベルト(低速運転)	
調 圧 装 置	背圧アンローダーVR56	
吐 出 口	SUSカップソケット3TSF	
給 水 口	黄銅G1/2M	
給 水 方 式	水道直結	
ボイラー	貯 湯 式	密閉型多管式ボイラー
	使 用 燃 料	白灯油
	燃 料 ポ ン プ	電磁ポンプ200V
	燃 料 タ ン ク 容 量	20L
	燃 料 消 費 量	5L/h(連続運転約4時間)
安 全 装 置	炎感知装置, 空焚き防止	
安 全 弁	過熱防止装置, 安全弁	
空 運 転 防 止	湯水防止装置	
凍 結 防 止	U型ヒーター100W	
外 観 寸 法	1052L×600W×1035H	
本 体 重 量	147kg	

## <各種工場や建設現場に>

- 一点吊フック、大径車輪により、移動・運搬が自在です
- 車両や工場の機械油脂洗浄
- 建設現場の各種洗浄
- 寒冷地での融雪作業、車両に付着した融雪剤落としに
- 最高温度80度で安定しているので、作業効率UP
- 高耐久の三連セラミックプランジャーポンプ採用

<10標セット構成>

本体部一式	給水ホース5m
吐出ホース	9M×10m(3T付)
洗浄ガン	タービンガン3P-P25-T200

ご希望により実演いたします。

お問い合わせは・・・