

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JQ1513G

flutech
水が人の力になる

軽量・コンパクト・低コスト

移動性に優れる大型車輪を標準装備



特長

- 大型空気車輪で、乱雑な現場でも移動が簡単
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカブラ式
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止

標準仕様

型式	JQ1513G
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13 ℓ /min
エンジン	130 G 32(ブリッグス)
排気量	208cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.8kW(5.3PS)
最大出力	4.8kW(6.6PS)
燃料タンク	3.1L(連続:1.3h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF32G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	800L×510W×860H
重量	30kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



用途



外壁洗浄

- 建築外壁洗浄
- 屋根洗浄
- 配管洗浄
- 墓石、石材の洗浄
- 果樹・銘木皮剥き

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは