

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JQ430G

flutech
水が人の力になる

軽量・コンパクト・低コスト

移動性に優れる大型車輪を標準装備



特長

- 大型空気車輪で、乱雑な現場でも移動が簡単
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- 散水等飛距離に優れたハイジェットノズル採用
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止

標準仕様

型式	JQ430G
吐出圧力	4MPa
最大吐出量	30 ℓ /min
エンジン	GB18GPN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.3kW(4.5PS)
燃料タンク	2.8L(連続:2.0h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SU79G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VB5)
外観寸法	800L×510W×860H
重量	31kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	12M×10m	12M×20m	12M×30m	12M×30m
ホースドラム	-	オプション			1/2RD
洗浄ガン	-	タービンガン4P-P25-LM25			
ノズル	-	タービンガンノズルΦ3.0			



標準付属のタービンガンで
直噴・噴霧が自由自在

用途



車輛の泥土洗浄

- 建設機械洗浄
- 解体防塵・散水
- 車輛の足回り・泥土洗浄
- 漁網洗浄
- 生コン関連洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは