

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JQ820G

flutech
水の力になる

軽量・コンパクト・低コスト

移動性に優れた大型車輪を標準装備

特長

- 大型空気車輪で、乱雑な現場でも移動が簡単
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止



標準仕様

型式	JQ820G
吐出圧力	8MPa
最大吐出量	20 l /min
エンジン	GB18GPN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.3kW(4.5PS)
燃料タンク	2.8L(連続：2.0h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF53G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ
外観寸法	800L×510W×860H
重量	31kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	タービンガン3P-P25-LM25			
ノズル	-	タービンガンノズル1.8			



ホースドラム
(セット30Dのみ)



標準付属のタービンガンで
直噴・噴霧が自由自在

用途



車輛の泥土洗浄

- 建設機械洗浄
- 泥土洗浄
- 車輛の足回り
- 配管洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは