

温水高圧洗浄機 FT100

flutech
水が人の力になる

100V電源・大型車輪で移動自在

静音・コンパクト・軽量

特長

- 高温水により洗浄力大幅UP
- 冷水・温水ワンタッチ切替可能
- 白煙防止の燃料カット電磁弁を内蔵
- ガンのON・OFFにモータが連動するオートストップ付



標準仕様

型式	FT100	
吐出圧力	5MPa	
最大吐出量	5.5 ℓ / min	
最大温度	60℃	
モータ	単相100Vコンデンサモータ	
定格電流	15.0A(50Hz)	14.8A(60Hz)
最大温度	60℃	
ポンプ方式	三連アキシャル型	
給水方式	水道直結	
ケミカル装置	ケミカルノズル	
ボイラ燃料	白灯油	
燃料タンク容量	4L(連続2.0h)	
電源コード	5.5m	
外観寸法	635L×495W×760H	
製品質量	44kg	

用途

- 食品工場での洗浄作業
- 除菌、油汚れ、外壁洗浄等
- 介護用品の温水洗浄

標準付属品

本体	セット8
-	洗浄ホース6M×8m(KU-KU)
-	洗浄ガン(KM-KU)
-	トルネード付ランス(IN:KM)
-	ベントランス(IN:KM)
ケミカルノズル(タンク付)	
給水ホースセットφ15×5m	



【ご使用上の注意】

- ・電圧降下が起こらないよう、電源は本機単独でご使用ください
(当製品と一次側電源との間に、他の電気機器の接続が無い状態でご使用ください)
- ・延長コードご使用の場合、10mまでは太さ2.0mm以上、25mまでは太さ3.5mm以上をご使用ください

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは