

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GB1513

flutech
水が人の力になる

低騒音で市街地の作業も安心
15MPa防音型ベストセラー



特長

- 大型燃料タンク搭載で余裕の連続運転
- 本体走行防止のストッパ付
- 軽量化のためリコイルスタータ専用です
(セル付に比べ、約5.5kg軽量)
- オイルセンサ付の為、オイル切による焼付トラブルがありません

標準仕様

型式	GB1513
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13ℓ/min
エンジン	GB181LN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	13L(連続9h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	LWS3022G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム
(セット30Dのみ)



洗浄ノズル



ランス



洗浄ガン

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは