

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GE1513

flutech
水が人の力になる

簡易防音型高圧洗浄機

防音型と同等の低騒音

特長

- 外側カバーが外れ、メンテナンス性に優れます
- 本体走行防止のストッパ付
- 防音マフラの採用により低騒音構造を実現
- オイルセンサ付の為、オイル切による焼付トラブルがありません



標準仕様

型式	GE1513
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13 ℓ /min
エンジン	GB181LN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	3.6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	LWS3525G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム
(30D標のみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは