

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GF1515

flutech
水が人の力になる

強力高圧洗浄から広範囲に渡って活躍

バランスの良いオールラウンド型 圧力15MPaのベストセラー

- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備



標準仕様

型式	GF1515
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	15 ℓ / min
エンジン	GB290LN-103(三菱)
排気量	296cm ³ (cc)
始動方式	リコイルスタート
定格出力	4.4kW(6.0PS)
最大出力	5.8kW(8.0PS)
燃料タンク	6L(連続3.2h)
使用燃料	無鉛ガソリン
オイルセンサ	付(油量が一定以下になるとエンジン停止)
ポンプ	FWS2-3530G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VR54)
外観寸法	690L×606W×658H
重量	57kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ 3/4(# 32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-7			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1556			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



- トルネードノズル(オプション)に
よる強力ケレン作業が可能

洗浄ノズル



ランス



洗浄ガン

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは