

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GF2015L

flutech
水が人の力になる

圧力20MPaのベストセラー 強カパワーで広範囲に活躍

特長

- 20MPaのベストセラー
- 低速回転(1800rpm)の耐久型
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカブラ式
- 移動防止の簡易ストッパ付



標準仕様

型式	GF2015L
吐出圧力	20MPa
最大吐出量	15 ℓ / min
エンジン	GB300LN(三菱)
排気量	296cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	5.5kW(7.5PS)
最大出力	7.3kW(10PS)
燃料タンク	6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
オイルセンサ	付(油量が一定以下になるとエンジン停止)
ポンプ	FWS2-3530G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VR56)
外観寸法	690L×606W×658H
重量	57kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9H×10m	9H×20m	9H×30m	9H×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-7			
洗浄ノズル	-	扇形1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

用途



建築外壁洗浄

- 建築外壁洗浄
- 建築塗装
- 建築屋根
- 船底(フジツボ)
- 果樹・銘木皮むき

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは