

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GFS3515N

flutech
水が人の力になる

35MPaクラスの超高压洗浄機 新型ヤマハVツインエンジン採用

特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 車輪はキャスタ式で2ヶはストッパ付です
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への小石等の異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP



標準仕様

型式	GFS3515N
吐出圧力	35MPa
最大吐出量	15 ℓ /min
エンジン	EH65(ヤマハ)
排気量	653cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	セルスタート
定格出力	12.7kW(17.2PS)
最大出力	15.0kW(20.3PS)
燃料タンク	15L(連続使用時間2.3h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	PX1535iR
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VHP39)
外観寸法	990L×604W×944H
質量	191kg


標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9P×10m	9P×20m	9P×30m	9P×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HDK
洗浄ガン	-	TMS3P-P32-TMS3S			
ランス	-	LC-7(TMS)			
洗浄ノズル	-	扇形1/8NS1537			



オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



用途

- 指定圧力物件
- レイタンスカット

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは