

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GKR723

flutech
水が人の力になる

建機・レンタル向けに最適
重機等の泥土洗浄・解体防塵作業
外壁洗浄・配管洗浄も対応可能

- ポンプ・エンジンをフレーム内に収めたコンパクト設計
- ホースドラムを取り外すことで本体2段積み可能
- ビックフィルター内蔵でゴミによるトラブルを解消
- 軽トラックにぴったり積載可能

ローリータンク(SLT-200又はSLT-300)と洗浄機がちょうどぴったり積載可能



標準仕様

型式	GKR723
吐出圧力	7MPa
最大吐出量	23ℓ/min
エンジン	GB18GPN-180(三菱)
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.3kW(4.5PS)
最大出力	4.4kW(6.0PS)
燃料タンク	3.1L(連続運転時間：2.1h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF53G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	633L×455W×580H(リール含：1023H)
重量	本体37kg(リール+ホース20m含：48kg)

標準付属品

構成(セット20D)	
吸余水ホース	ツイン吸余水ホース3/4×1/2
吸水フィルター	32メッシュ(円盤型)
内蔵フィルター	BFⅡa5-3/4FFミコパル®3/8付+1/2メイト5"×100μ
洗浄ホース(カブラ式)	9M×20m (ホースドラム取付部：U3/8, ガン取付部：)
ホースドラム	本体に内蔵(上部据付)※取り外し可能
洗浄ガン	タービンガン 3P-P25-LM25
ノズル	タービンガンノズル Φ2.0
その他	BFⅡa用フィルタレンチ



ツイン吸余水ホース+吸水フィルタ



洗浄ホース20m



フィルタレンチ



拡散

直噴



タービンガンノズル

拡散

直噴

タービンガン

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社〒433-8118静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは