

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GSB1021

flutech
水が人の力になる

**車両の足回りや泥土の洗浄、
配管洗浄に最適**

特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP



標準仕様

型式	GSB1021
吐出圧力	10MPa
最大吐出量	21 ℓ / min
エンジン	GB290LE-136(三菱)
排気量	296cm ³ (cc)
始動方式	セル・リコイル併用
定格出力	4.4kW(6.0PS)
最大出力	5.8kW(8.0PS)
燃料タンク	13L(連続使用時間7h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	FWS2-5030G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VR54)
外観寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	タービンガン 3P-P25-LM25			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズル Φ1.8			



用途

- 泥土洗浄
- 建設機械洗浄
- 車両の足回り洗浄
- 配管洗浄

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130
東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082
名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836
大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991
福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは