

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GSB2015

flutech
水が人の力になる

**バランスの良いオールラウンド型
強力高圧洗浄から広範囲に活躍**

特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP



標準仕様

型式	GSB2015
吐出圧力	20MPa
最大吐出量	15 ℓ / min
エンジン	GB400LE-111(三菱)
排気量	391cm ³ (cc)
始動方式	セル・リコイル併用
定格出力	6.6kW(9.0PS)
最大出力	9.5kW(13.0PS)
燃料タンク	13L(連続使用時間4.6h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	FWS2-3530G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VB9)
外観寸法	645L×605W×618H
質量	104kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9H×10m	9H×20m	9H×30m	9H×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-7			
洗浄ノズル	-	扇形1/8NB1549			



ツイン吸水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム
(セット30Dのみ)




洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

用途

- 建築外壁洗浄
- 屋根洗浄
- 船底(フジツボ)洗浄
- 配管洗浄
- 果樹・銘木皮剥き

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは