

温水高圧洗浄機 HC806

flutech
水の力になる

100V電源で移動自在

静音・コンパクト・軽量

特長

- 高温水により洗浄力大幅UP
- 冷水・温水の切替が可能です
- 白煙防止の燃料カット電磁弁を内蔵
- ガンのON・OFFにモータが連動するオートストップ付



標準仕様

型式	HC806	
吐出圧力	8MPa	
最大吐出量	5.2 ℓ /min(50Hz)	5.6 ℓ /min(60Hz)
最大温度	60℃	
モータ	単相ブラシ 100V 1.5kW	
定格電流	13.2A(50Hz)	14.4A(60Hz)
ポンプ方式	三連アキシャル型	
給水方式	水道直結	
ケミカル装置	ケミカルノズル	
ボイラ燃料	白灯油	
燃料タンク容量	4L(連続2.0h)	
電源コード	5.5m	
外観寸法	635L×495W×760H	
製品質量	42kg	

標準付属品

本体	セット8
-	洗浄ホース6M×8m(KU-KU)
-	洗浄ガン(KM-KU)
-	トルネード付ランス(IN:KM)
-	ベントランス(IN:KM)
	ケミカルノズル(タンク付)
	給水ホースセットφ15×5m

用途

- 食品工場での洗浄作業
- 除菌、油汚れ、外壁洗浄、等
- 介護用品の温水洗浄



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社〒433-8118静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは