

石灰乳吹付散布機 ライムワイヤー LW335G

flutech
水が人の力になる

エンジン駆動ダイアフラム式

広い畜舎で効率よく石灰乳を連続散布



特長

- 専用ガンにより、直噴から円錐パターンの噴射が手元で操作できます
- スラッジ成分に強いダイアフラム式ポンプ採用
- ガソリンエンジン式のため移動が自由

標準仕様

型式	LW335Ga
吐出圧力	3MPa
最大吐出量	35 ℓ / min
エンジン	GX160(ホンダ)
排気量	163cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	2.9kW(4.0PS)
最大出力	3.6kW(5.5PS)
燃料タンク	3.1L(連続2.2h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	APS41
ポンプ構造	ダイアフラム
調圧方式	調圧弁 (MM50)
外観寸法	800L×510W×860H
重量	35kg

※このポンプは溶剤系は使用できません

標準付属品

	本体	セット	
本体	散布機	本体	
セット50	吸余水ホース1"-3/4×3m	スプレーホースφ8.5	ホース50m
セット50D	新ジェット攪拌機(ホース3m付)	(CP8-1/4コック付)	ホース50m、ドラムSLK50
セット100	吸水フィルタ 1"(32)	ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5	ホース100m
セット100D			ホース100m、ドラムSLK100



吸余水ホース+吸水フィルタ



新ジェット攪拌機(ホース3m付)

※タンク内の石灰乳を攪拌します



ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5



スプレーホースφ8.5コック付



ホースドラム
(セット50D、セット100D)

用途



- 豚舎
- 牛舎
- 鶏舎

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは