

モータ式洗浄機 MF1518P

強力高圧洗浄から広範囲に渡って活躍

バランスの良いオールラウンド型 畜産での使用に最適



- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備

標準仕様

型式	MF1518P
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	18ℓ/min
モータ	三相200V 5.5kW 4P 全閉外扇型
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	ブレーカスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	NMT2120R
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VR54)
外観寸法	1024L×694W×747H
重量	115kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m 吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-7			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1574			



ツイン吸余水ホース
吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

オプション

- トルネードノズル
- オートストップ
- 水道直結

● 本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。● ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは