

モータ式洗淨機 MH2014P

flutech
水が人の力になる

強力高圧洗淨から広範囲に渡って活躍 一般工場・船舶搭載・ 生コン・畜産業に最適

特長

- メンテナンス重視のオープン型
- 上げ下ろしに便利な一点吊り型です
- 4輪キャスタで移動に便利、作業中の移動を防止するストッパを標準装備
- 過電流保護装置付き



標準仕様

型式	MH2014P
吐出圧力	20MPa
最大吐出量	14 ℓ / min
モータ	三相200V 5.5kW 4P 全閉外扇型
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	マグネットスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	NMT1820R
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VR56)
給水方式	水道直結方式 リザーブタンク+止水フロート内蔵
外観寸法	441L×488W×923H
重量	110kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20
	水道直結ホース5m(継手1/2)		
洗淨ホース(カブラ式)	-	9H×10m	9H×20m
洗淨ガン	-	3P-PF25-3S	
ランス	-	LC-7	
洗淨ノズル	-	扇型1/8NS1549	



水道直結ホース5m



洗淨ホース



洗淨ノズル

ランス

洗淨ガン

オプション

- オートストップ

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは