

# モータ式洗淨機 MH3018P

flutech  
水が人の力になる

## 強力高圧洗淨から剥離作業に威力抜群

### 一般工場・船舶搭載・ 仮設・造船業に最適

#### 特長

- メンテナンス重視のオープン型
- 上げ下ろしに便利な一点吊り型です
- 4輪キャスタで移動に便利、作業中の移動を防止するストッパを標準装備
- リザーブタンク（18ℓ）内蔵
- 過電流保護装置付き



#### 標準仕様

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 型式    | MH3018P                   |
| 吐出圧力  | 30MPa                     |
| 最大吐出量 | 18ℓ/min                   |
| モータ   | 三相200V 11kW<br>4P 全閉外扇型   |
| 定格    | 45A(50Hz) 42A(60Hz)       |
| 電源コード | 5m                        |
| スイッチ  | マグネットスイッチ式<br>(過電流防止装置)   |
| ポンプ   | TW5550                    |
| ポンプ構造 | 三連セラミックプランジャ              |
| 調圧方式  | 背圧式アンロード(VBH)             |
| 給水方式  | 水道直結方式<br>18ℓタンク+止水フロート内蔵 |
| 外観寸法  | 515L×650W×1035H           |
| 重量    | 182kg                     |

#### 標準付属品

|             | 本体               | セット10           | セット20  |
|-------------|------------------|-----------------|--------|
|             | 水道直結ホース5m(継手1/2) |                 |        |
| 洗淨ホース(カブラ式) | -                | 9P×10m          | 9P×20m |
| 洗淨ガン        | -                | TMS3P-P32-TMS3S |        |
| ランス         | -                | LC-7(TMS)       |        |
| 洗淨ノズル       | -                | 扇型1/8NS1549     |        |



水道直結ホース5m



洗淨ホース



洗淨ノズル

ランス

洗淨ガン

#### オプション

- オートストップ

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは