

モータ式洗淨機 MH3515P

flutech
水が人の力になる

強力高圧洗淨から剥離作業に威力抜群

一般工場・船舶搭載 仮設・造船業に最適

特長

- メンテナンス重視のオープン型
- 上げ下ろしに便利な一点吊り型です
- 移動に便利な4輪キャスタ（うち2輪ストッパ付）
- リザーブタンク（18ℓ）内蔵
- 過電流保護装置付き



標準仕様

型式	MH3515P
吐出圧力	35MPa
最大吐出量	15ℓ/min
モータ	三相200V 11kW 4P 全閉外扇型
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	マグネットスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	PX1735i
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB350N)
給水方式	水道直結方式 18ℓタンク+止水フロート内蔵
外観寸法	515L×650W×1035H
重量	182kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20
	水道直結ホース5m(継手1/2)		
洗淨ホース(カブラ式)	-	9P×10m	9P×20m
洗淨ガン	-	TMS3P-P32-TMS3S	
ランス	-	LC-7(TMS)	
洗淨ノズル	-	扇型1/8NS1537	



水道直結ホース5m



洗淨ホース



洗淨ノズル

ランス



洗淨ガン

オプション

- トルネードノズル
- オートストップ

※事故防止の為、ご使用時防護服の着用を推奨します。(カタログ別途)

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社〒433-8118静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは