

カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JA160L

減速エンジン
背圧式アンローダー


ホロー直結
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター



圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 建築屋根 建築外壁
- 配管 墓石・石材 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm ³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

オプション 差圧式アンローダー

オプションでつけられる機能 ご注文はこちらのコードをお知らせください 吸水フィルター()内はフィルター目の粗さ(メッシュ)です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット										
・洗浄機 ・吸水水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4(32)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 2px solid orange;">・本体</td> <td>洗浄ホース10m</td> </tr> <tr> <td>・洗浄ホース9M(3T)</td> <td>洗浄ホース20m</td> </tr> <tr> <td>・ガン3P-PF25-3S</td> <td>洗浄ホース30m</td> </tr> <tr> <td>・ランスLC-4</td> <td>洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD</td> </tr> <tr> <td>・ノズル1/8NB1543</td> <td></td> </tr> </table>	・本体	洗浄ホース10m	・洗浄ホース9M(3T)	洗浄ホース20m	・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース30m	・ランスLC-4	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD	・ノズル1/8NB1543	
・本体	洗浄ホース10m										
・洗浄ホース9M(3T)	洗浄ホース20m										
・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース30m										
・ランスLC-4	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD										
・ノズル1/8NB1543											

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

【本体】

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

【セット〇〇】

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

03

高圧洗浄機の高圧側に接続すれば、冷水洗浄機でも温水洗浄が可能

G500



鉄カバー採用により安全性向上
温水洗浄で剥離力、
洗浄力が大幅にアップ

- 業種・用途**
- 建築塗装
 - 建築屋根
 - 建築外壁
 - 農機具
 - 建設機械
 - 油汚れ
 - 食品工場

最高使用圧力	21MPa
推奨水量	15ℓ/min
電源	単相100V
定格	3.6A(50Hz) 2.4A(60Hz)
最大温度	135℃
燃料タンク	12L(連続:2.5h)
電源コード	4m
寸法	850L×610W×780H
質量	98kg

商品コード	定価	区分	セット
2650QB	¥905,000	C	・温水ユニット ・中間ホース2m(3T)

オプション

防雨煙突

G600/35



35MPa対応
ガンコな汚れ落としにも大活躍

- 業種・用途**
- 建設機械
 - 融雪剤落とし
 - 融雪作業
 - 油汚れ

最高使用圧力	35MPa
推奨水量	20ℓ/min
電源	単相100V
定格	3.6A(50Hz) 2.4A(60Hz)
最大温度	135℃
燃料タンク	18L(連続:2.7h)
電源コード	4m
寸法	850L×740W×910H
質量	122kg

商品コード	定価	区分	セット
2650H	¥1,190,000	C	・温水ユニット ・中間ホース2m(TMS)

オプション

防雨煙突

共通オプション



商品コード	品名	定価	区分
F165052	防雨煙突	¥24,000	G

対応機種
・G500 ・G600/35