

カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JL160G



減速エンジン	ホー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローター	オイルセンサー				

圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
- 配管 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	31.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

オプション

差圧式変更

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター()内はフィルターの目の粗さ(メッシュ)です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット
<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄機 ・吸水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4(32) 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-4 ・ノズル1/8NB1543

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

「本体」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

「セット〇〇」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

モーター式 ポリュームジェットVJ3400M

マグネットスイッチ

自吸式

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20~25m※
解体防塵や泥土洗浄に最適
スラッジにも強いタービンポンプ採用

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

業種・用途

- 車輜・重機の足まわり洗浄
- 解体現場の防塵作業
- 泥土洗浄
- 散水作業

圧力	0.6MPa(50Hz)	0.8MPa(60Hz)
水量	105ℓ/min(50Hz)	120ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.4kW	
定格	14.9A	
電源コード	5m	
寸法	693L×468W×790H	
質量	48kg	

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2403XE00	本体	¥548,000	C	・洗浄機	・本体
2403XE20	セット20	¥707,000	C	・吸水ホース 1"1/4×5m ・逆止弁1"1/4 ・吸水フィルター1"1/4(32)	・スプレーホース25LS×20m(両端レバーカップソケット1") ・コック式ランス グリップ付 ・自在散水ノズル



吸水ホース+逆止弁+フィルター



スプレーホース



コック式アルミランス+自在散水ノズル

商品コード	品名	一般価格	区分
2403YLC	コック式アルミランス グリップ付(レバーカップ1")	¥53,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥6,200	G
2403YB20	スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ両凹付)本体用	¥118,000	G
2403YBE20	スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ凹凸付)延長用	¥115,000	G

エンジン式ウォーターリングジェットWJ5100G

一点吊

段積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

オイルセンサー

サーモバルブ

多水量散水機 VJ/WJ

06

その他製品



多水量で最大飛距離20~25m※
スプレーガン2丁取り可能

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

業種・用途

- 車輜・重機の足まわり洗浄
- 解体現場の防塵作業
- 泥土洗浄
- 散水作業

	ガン1丁	ガン2丁
圧力直噴	0.8MPa	0.6MPa
水量	146ℓ/min	129/min
圧力拡散	0.7MPa	0.4MPa
水量散	222ℓ/min	177ℓ/min
排気量	270CC (cm³)	
出力	定格5.1kW(6.9PS)/最大6.3kW(8.6PS)	
燃料タンク容量	5.3L(連続使用時間:2.2h)	
寸法	702L×685W×688H	
質量	63kg	

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2405A00	本体	¥1,280,000	C	・洗浄機	・本体
2405A20	セット20	¥1,650,000	C	・吸水ホース2"×5m ・吸水フィルター2"(32)	・スプレーホース25LS×20m 2本(両端レバーカップソケット1") ・ゲートバルブ式アルミランス2丁 ・自在散水ノズル2個



吸水ホース+フィルター



スプレーホース 2本



ゲートバルブ式アルミランス+自在散水ノズル 2丁

商品コード	品名	一般価格	区分
2405BA	ゲートバルブ式アルミランス(LC凸1")	¥62,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥6,200	G
2405BB20	スプレーホースセット25LS×20m(LC1"両凹ロック付)本体用	¥119,000	G
2405CB20	スプレーホースセット25LS×20m(LC1"凸凹ロック付)延長用	¥116,000	G

<VJ/WJの車輜、重機の泥土作業>



拡散



直噴

<VJ/WJの解体現場の防塵作業>



インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



エンジン駆動ダイヤフラム式石灰乳吹付散布機

ライムワイヤー LW335G

大型タイヤ

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

調圧弁

オイルセンサー



広い畜舎で効率よく石灰乳を連続散布
ジェット攪拌機の強力な噴射で石灰乳を攪拌

標準付属品



吸余水ホース+吸水フィルター



ジェット攪拌機(ホース3m付)



スプレーホースφ8.5



ホースドラムSLK



ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5

業種・用途

- 石灰によるアルカリ消毒
- 畜産



鶏舎での石灰散布

圧力	3MPa
水量	35ℓ/min
排気量	163cc (cm ³)
出力	定格2.9kW (4.0PS)
	最大3.6kW (5.5PS)
燃料タンク容量	3.1L (連続使用時間:2.2h)
寸法	800L×510W×860H
質量	35kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2515AA00	本体	¥861,000	C	・散布機	・本体
2515AA050D	セット50D	¥1,023,000	C	・吸水ホース1"×3m	・スプレーホースφ8.5 (CP8-1/4コック付)
2515AA100D	セット100D	¥1,080,000	C	・余水ホース3/4×3m	・ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5
				・新ジェット攪拌機 (ホース3m付)	スプレーホース50m・ホースドラムSLK50
				・吸水フィルター1" (32)	スプレーホース100m・ホースドラムSLK100